

CLIMA CLEAR

Щелочное моющее средство усиленного действия для систем ОВиК (HVAC)

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

CLIMA CLEAR — высокоэффективное щелочное моющее средство усиленного действия, разработанное для профессионального обслуживания систем ОВиК (HVAC). Обеспечивает глубокую и быструю очистку теплообменников кондиционеров и поверхностей систем, подверженных образованию биоплёнки, воздействию атмосферных загрязнений и органических отложений. Состав сочетает сильные щелочные компоненты с современной системой поверхностно-активных веществ (ПАВ), что обеспечивает проникновение в загрязнённые поверхности, эффективное эмульгирование загрязнений и быстрое ополаскивание без остатков. При надлежащем применении восстанавливает тепловую эффективность и продлевает срок службы оборудования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Агрегатное состояние	жидкость	Плотность	1,10 – 1,30 г/см³
pH	12 – 13	Запах	слабый
Цвет	желтоватый	Растворимость	полностью растворим в воде

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокоэффективное удаление масляных и органических загрязнений.
- Быстрое проникновение в сильно загрязнённые структуры теплообменников.
- Повышение теплопередачи и эффективности системы.
- Снижение энергопотребления и эксплуатационных расходов.
- Не образует остатков, легко смывается.
- Подходит как для регулярного обслуживания, так и для очистки усиленного действия.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Испарители и конденсаторы систем кондиционирования воздуха.
- Обслуживание и сервис систем ОВиК (HVAC).
- Промышленные системы охлаждения и чиллеры.
- Системы вентиляции и приточно-вытяжные установки (АНУ).

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Разбавить водой в зависимости от степени загрязнения:

- Слабое загрязнение: 1:10
- Среднее загрязнение: 1:5
- Сильное загрязнение: 1:3

Наносить распылением, щёткой или с помощью циркуляционной системы. Обеспечить достаточное время выдержки (3–10 минут), затем тщательно ополоснуть водой. Для наилучшего результата не допускать высыхания средства на поверхности.

СОВМЕСТИМОСТЬ

- Пригоден для применения на алюминии, меди и большинстве материалов систем ОВиК (HVAC) при соблюдении рекомендованных соотношений разбавления.
- Избегать длительного контакта с чувствительными покрытиями и окрашенными поверхностями.

ФАСОВКА

1 кг, 25 кг и 1000 кг (IBC).

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

- Хранить в оригинальной таре в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом помещении.
- Держать плотно закрытым. Беречь от замерзания и чрезмерного нагрева.
- При соблюдении рекомендованных условий хранения срок годности продукта составляет 24 месяца.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Продукт классифицируется как коррозионно-активный. Вызывает тяжёлые ожоги кожи и повреждение глаз. Применять соответствующие СИЗ, включая перчатки и средства защиты глаз. Избегать попадания на кожу и в глаза; не вдыхать пары и аэрозоль. Подробную информацию по безопасности см. в паспорте безопасности (SDS).