

WTR RESIST

Герметизирующий состав для устранения протечек и гидроизоляции

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

WTR RESIST — специализированный герметизирующий состав, разработанный для быстрого и эффективного устранения протечек и просачивания воды в замкнутых трубопроводных системах, плавательных бассейнах, на террасах и в подпольных конструкциях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Агрегатное состояние	жидкость	Плотность	1,20 – 1,40 г/см³
pH	9 – 11	Запах	слабый
Цвет	прозрачный		

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Герметизирует микропротечки.
- Повышает герметичность системы.
- Способствует сохранению целостности системы в процессе эксплуатации.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Замкнутые трубопроводные и циркуляционные системы.
- Плавательные бассейны (устранение протечек).
- Гидроизоляция террас и кровель.
- Устранение просачивания в подпольных конструкциях и стяжках.
- Промышленные трубопроводные системы.

ХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Герметизирующая система на основе силиката со стабилизаторами.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Наносить непосредственно в систему.
Обеспечить циркуляцию для равномерного распределения.

ФАСОВКА

1 кг, 25 кг.

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

- Хранить в оригинальной таре в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом помещении.
- Держать плотно закрытым. Беречь от замерзания и чрезмерного нагрева.
- При соблюдении рекомендованных условий хранения срок годности продукта составляет 24 месяца.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Может вызывать раздражение кожи и глаз. Применять соответствующие СИЗ, включая перчатки и средства защиты глаз. Избегать попадания на кожу и в глаза; не вдыхать пары и аэрозоль. Подробную информацию по безопасности см. в паспорте безопасности (SDS).